

 FENIX		ECOFLOOR				Tabulka č. 166				
						Revize	Číslo 0	Datum 10/2/2020		
Lepená rohož: ECO MAT 160 W/xx										
Délkový odpor (Ohm/m)	Délka kabelu (m)	Odpor (Ohm)	Odpor +10%	Příkon (W)	Příkon +5%	Délka (m)	Šířka (m)	Rozteč smyček (cm)	Průřez z SK (mm2)	Typ rohože
			Odpor -5%		Příkon -10%					
122,5	5,4	661,3	727,4	80	84	1	0,5	10	0,75	80W/0,5m2
			628,2		72					
38,72	9,4	364,8	401,3	145	152,25	1,8		10		145W/0,9m2
			346,6		130,5					
14,02	15,7	220,4	242,5	240	252	3		10		240W/1,5m2
			209,4		216					
8,96	19,7	176,3	194,0	300	315	3,8		10		300W/1,9m2
			167,5		270					
5,23	25,6	133,9	147,3	395	414,75	4,8		10		395W/2,4m2
			127,2		355,5					
3,58	31,1	111,4	122,5	475	498,75	5,8		10		475W/2,9m2
			105,8		427,5					
2,57	36,8	94,5	103,9	560	588	7		10		560W/3,5m2
			89,7		504					
2,05	41,3	84,6	93,1	625	656,25	7,8		10		625W/3,9m2
			80,4		562,5					
1,38	50,4	69,6	76,6	760	798	9,5		10		760W/4,75m2
			66,1		684					
0,93	61,5	57,2	62,9	925	971,25	11,5		10		925W/5,75m2
			54,3		832,5					
0,64	73,8	47,2	52,0	1120	1176	14	10	1,5	1120W/7m2	
			44,9		1008					
0,42	91,3	38,3	42,2	1380	1449	17,2	10		1380W/8,6m2	
			36,4		1242					
0,31	106,7	33,1	36,4	1600	1680	20	10		1600W/10m2	
			31,4		1440					
0,196	134,9	26,5	29,1	2000	2100	25	10		2000W/12,5m2	
			25,1		1800					
0,136	162,1	22,0	24,2	2400	2520	30	10		2400W/15m2	
			20,9		2160					

Červený kabel RDSV RED se standardním potiskem; na bílé tkanině

Lepicí pásy: **Všechyn pásy (horní i spodní) pouze jednostranně lepící !**

SK H05VV-F délky 1,5 m